

## TIPOS DE CONTENEDORES MARITIMOS

### CONTENEDOR DRY VAN 20`

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	2.250 Kg	
	<b>PESO MAXIMO</b>	28.240 Kg	
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>
<b>LARGO</b>	6.058 mm	5.900 mm	-
<b>ANCHO</b>	2.438 mm	2.345 mm	2.335 mm
<b>ALTO</b>	2.591 mm	2.400 mm	2.290 mm
<b>VOLUMEN</b>	33,30 m <sup>3</sup>		



### CONTENEDOR DRY VAN 40`

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	3.630 Kg	
	<b>PESO MAXIMO</b>	26.850 Kg	
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>
<b>LARGO</b>	12.192 mm	12.030 mm	-
<b>ANCHO</b>	2.438 mm	2.345 mm	2.335 mm
<b>ALTO</b>	2.591 mm	2.400 mm	2.290 mm
<b>VOLUMEN</b>	67,70 m <sup>3</sup>		



### CONTENEDOR DRY VAN 40` HIGH CUBE

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	3.800 Kg	
	<b>PESO MAXIMO</b>	26.600 Kg	
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>
<b>LARGO</b>	12.192 mm	12.030 mm	-
<b>ANCHO</b>	2.438 mm	2.350 mm	2.335 mm
<b>ALTO</b>	2.896 mm	2.710 mm	2.595 mm
<b>VOLUMEN</b>	76,50 m <sup>3</sup>		



### CONTENEDOR REEFER 20`

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	3.400 Kg	
	<b>PESO MAXIMO</b>	27.280 Kg	
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>
<b>LARGO</b>	6.058 mm	5.500 mm	-
<b>ANCHO</b>	2.438 mm	2.285 mm	2.285 mm
<b>ALTO</b>	2.591 mm	2.255 mm	2.210 mm
<b>VOLUMEN</b>	28,30 m <sup>3</sup>		
	180/200 V y 380/440 V, 50/60 Hz // -25 / + 25 °		



### CONTENEDOR REEFER 40`

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	4.500 Kg	
	<b>PESO MAXIMO</b>	30.400 Kg	
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>
<b>LARGO</b>	12.192 mm	11.575 mm	-
<b>ANCHO</b>	2.438 mm	2.285 mm	2.280 mm
<b>ALTO</b>	2.591 mm	2.250 mm	2.200 mm
<b>VOLUMEN</b>	58,70 m <sup>3</sup>		
	380/440 V, 50/60 Hz // -25 / + 25 °		



### CONTENEDOR REEFER 40` HIGH CUBE

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	5.200 Kg	
	<b>PESO MAXIMO</b>	29.250 Kg	
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>
<b>LARGO</b>	12.192 mm	11.575 mm	-
<b>ANCHO</b>	2.438 mm	2.290 mm	2.290 mm
<b>ALTO</b>	2.895 mm	2.550 mm	2.435 mm
<b>VOLUMEN</b>	68 m <sup>3</sup>		
	380/440 V, 50/60 Hz // -25 / + 25 °		



### CONTENEDOR ABIERTO 20` OPEN TOP

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	2.250 Kg		
	<b>PESO MAXIMO</b>	28.230 Kg		
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>	<b>ABERTURA SUPERIOR</b>
<b>LARGO</b>	6.058 mm	5.900 mm	-	5.740 mm
<b>ANCHO</b>	2.438 mm	2.330 mm	2.330 mm	2.190 mm
<b>ALTO</b>	2.591 mm	2.380 mm	2.220 mm	
<b>VOLUMEN</b>	31,80 M3			



### CONTENEDOR ABIERTO 40` OPEN TOP

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	3.650 Kg		
	<b>PESO MAXIMO</b>	26.830 Kg		
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>	<b>ABERTURA SUPERIOR</b>
<b>LARGO</b>	12.192 mm	12.045 mm	-	11.890 mm
<b>ANCHO</b>	2.438 mm	2.340 mm	2.335 mm	2.185 mm
<b>ALTO</b>	2.591 mm	2.380 mm	2.255 mm	
<b>VOLUMEN</b>	67,10 m <sup>3</sup>			



### CONTENEDOR ABIERTO 20` FLAT RACK

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	2.500 Kg	
	<b>PESO MAXIMO</b>	30.150 Kg	
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>
<b>LARGO</b>	6.058 mm	5.900 mm	5.700 mm
<b>ANCHO</b>	2.438 mm	2.400 mm	2.250 mm
<b>ALTO</b>	2.591 mm	2.285 mm	2.285 mm
<b>VOLUMEN</b>			



### CONTENEDOR ABIERTO 40` FLAT RACK

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	4.900 Kg	
	<b>PESO MAXIMO</b>	40.100 Kg	
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>
<b>LARGO</b>	12.192 mm	12.150 mm	11.835 mm
<b>ANCHO</b>	2.438 mm	2.400 mm	2.230 mm
<b>ALTO</b>	2.591 mm	2.035 mm	2.035 mm
<b>VOLUMEN</b>	58,70 m3		



### CONTENEDOR COLLAPSIBLE 20` FLAT RACK

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	2.870 Kg	
	<b>PESO MAXIMO</b>	27.610 Kg	
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>
<b>LARGO</b>		5.900 mm	
<b>ANCHO</b>		2.148 mm	
<b>ALTO</b>		2.176 mm	
<b>VOLUMEN</b>	27,60 m3		



### CONTENEDOR COLLAPSIBLE 40` FLAT RACK

<b>PESO</b>	<b>VACIO</b>	5.450 Kg	
	<b>PESO MAXIMO</b>	30.480 Kg	
<b>MEDIDAS</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>PUERTAS ABIERTAS</b>
<b>LARGO</b>		12.032 mm	
<b>ANCHO</b>		2.240 mm	
<b>ALTO</b>		2.034 mm	
<b>VOLUMEN</b>	54,80 m3		

